

Ogrodzenie LEGI

E



Lider ogrodzeń systemowych

LEGI 

Firma LEGI produkuje tradycyjne systemy ogrodzeń systemowych w dwóch wariantach.

- LEGI E uno – mocowanie od zewnątrz (normalne złącze śrubowe).
- LEGI E pur – mocowanie od wewnątrz (udoskonalenie dla większej ochrony przed demontażem).

Charakterystyczne dla obu systemów są kraty montowane na styk.

Zastosowanie:

- tereny zielone (parki i ogrody),
- place zabaw,
- domy jednorodzinne,
- drogi dojazdowe.

E uno – System wykonany w sprawdzonej jakości LEGI. Dostępny do wyboru w dwóch wersjach.

• **E uno R** – to trwałe ogrodzenia panelowe, które zaspokoją wszelkie podstawowe wymagania. Solidny, prostokątny słupek zapewnia wysoką stabilność. Kraty mocowane są na styk do słupka od zewnętrznej strony za pomocą płytek zaciskowych.

• **E uno R+K** – system ze wzmocnioną ochroną przed demontażem poprzez zastosowanie śruby zabezpieczającej. Montaż krat do słupka na styk odbywa się za pomocą pionowej listy dociskowej.

Zalety:

- reprezentacyjne ogrodzenie o wysokiej jakości wykonania,
- stabilność i bezpieczeństwo dostosowane do przeciętnych wymagań,
- ochrona przed niedozwolonym wtargnięciem,
- kąt pomiędzy kratami od 0° do 200° (odpowiedni dla wyjątkowo nieregularnych granic działki).

E pur – Rodzaj ogrodzenia ze zwiększoną ochroną przed demontażem. Mocowanie następuje poprzez przewiercenie słupka od wewnętrznej strony ogrodzanego terenu i jest zamykane trzpieniem w formie blaszki. Z zewnątrz widoczne są tylko okrągłe łby śrub na płytkach zaciskowych.

• **E pur R** – kraty mocowane na styk od wewnętrznej strony ogrodzenia.

Zalety:

- reprezentacyjne ogrodzenie o wysokiej jakości wykonania,
- stabilność i bezpieczeństwo dostosowane do przeciętnych wymagań,
- ochrona przed niedozwolonym wtargnięciem,
- ochrona przed demontażem poprzez mocowanie od wewnątrz.

Krata:

W systemie LEGI E istnieje możliwość wyboru wysokości kraty pomiędzy 630 mm i 2430 mm. Do ogrodzeń z różnego rodzaju kratą ozdobną należy wybrać wariant systemu LEGI R. W systemie LEGI E uno R dopuszczalny jest kąt kraty od 0° do 200°. W połączeniu z odstępem osi na 2520 mm mogą być tu ogrodzane działki o wąskim zasięgu.



E pur R



E uno R+K

Dystrybutor LEGI w Państwa okolicy